

H.265 NVR 隨插即用

H.265/H.264 快速設定網路型錄放影機 HS-NB4311/HS-NB8311



- IP攝影機隨插即用不需要任何設定
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 硬碟資料保留天數設定
- USB或遠端韌體程式更新
- 使用者權限管理
- 即時/回放畫面數位放大
- 錄影檔案保護鎖定
- 錄影資料可直接AVI 轉檔備份
- 支援 Firefox and IE瀏覽器 (Windows)
- 支援 Safari瀏覽器 (MAC OS)
- ONVIF V2.4 (Profile S)

規格

產品型號	HS-NB4311	HS-NB8311
操作系統	Embedded Linux	
壓縮模式	H.265 / H.264	
影像	HDMI	
顯示色彩	4K : 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024	
畫面顯示	16.7 百萬	
最大同時回放頻道	1 / 4	1 / 4 / 9
錄影碼流範圍	4	8
錄影解析度 (總數)	1M ~ 8M bps	
錄影畫質	5M / 4M / 3M / 1080P / 720P @120fps	
錄影模式	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低	
回放方式	自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影	
多工系統	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋	
備份	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份	
儲存裝置	USB 2.0 / 網路備份功能	
負載頻寬 (Mbps)	SATA x1 (每個8TB)	
聲音輸出	40	50
硬碟覆寫	RCA x1 (8TB)	
行動監控	設定停止或覆寫	
網路功能	手機網路瀏覽 (iPhone / iPad / Android)	
瀏覽方式	RJ45 x1 (10/100 M Base-T)	
連線模式	Support licensed CMS(100CH) / EMAP/ IE	
遠端控制	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS)	
電源輸入	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作	
工作溫度	DC12V	
工作濕度	5°C ~ 40°C	
尺寸	10 ~ 90%	
	300(寬) x 45(高) x 248.4(深) mm	

Dimension Unit : mm

