

AHD 1080P 偵煙型隱藏式針孔攝影機

SC-A8217

功能特性

- 影像解析度：1080P Full HD 即時影像
- CMOS 高感度 Sensor
- 3DNR 降低夜間雜訊，提高清晰度
- 具備 數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境
- RS-485 可經由同軸線，遠端直接調整 OSD 參數值
- 煙霧偵測器外殼,搭配針孔鏡頭無網狀現象



詳細功能

| | |
|--------------|--|
| Sensor | 1 / 2.8 inch , 2 百萬 CMOS |
| 像素/ 分辨率 | 1920(H) x 1080(V) ; 1080P |
| 鏡頭 | Pinhole Lens 針孔型 3.7mm |
| 最低照度 / 信號雜訊比 | 彩色 0.1 Lux , 黑白 0.01 Lux / 50dB (自動增益控制: 關) |
| 電源 / 消耗功率 | DC 12V / 2W |
| 溫濕度 | 0 ~50°C /30 ~90% RH |
| 尺寸 / 重量 | 60mm(高) x 120mm(寬) / 大約 150 公克 |
| 紅外線 | N/A |
| OSD 選單 | 鏡頭、曝光(快門, 增益, 寬動態, 透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結, 翻轉, 位移, 遮蔽, 語言, 壞點補償, RS-485)、銳利度, 暗角補償, UTC 功能 |
| 白平衡 | 自動追蹤、室內、室外、自動設定 |
| 電子快門 | 自動:1/30 ~ 1/50,000 秒, 高速及慢快門調整 |
| 信號模式 | 內建 CMOS 濾片, 可由 OSD 控制 黑白, 自動、彩色信號 |
| 影像調整 | 色調、亮度、對比、飽和度、水平, 垂直翻轉、碼流切換 |
| 影像遮蔽 / 位移偵測 | 四區塊, 大小, 色彩, 馬賽克, 透明度 可調 / 四區塊, 大小, 色彩, 靈敏度, 透明度, 警報 可調 |
| 影像傳輸 | AHD 影像輸出 |
| 機殼 | 煙霧偵測器外殼, 搭配針孔鏡頭無網狀現象 |
| Cable 線 | 電源、AHD 影像線、OSD 控制 |

附註：型錄規格若與實體不符時，以實體為主