


## 白光三段式照明環景攝影機

1080P 兩百萬畫素高畫質日夜全彩



## 特色

- 高畫質2百萬畫質CMOS SONY感光元件
- 訊號雜訊比(S/N)58dB
- 防眩光LED:228pcs(正白光)
- 雙影像輸出: AHD 1080P或類比960H
- 具有三段式手動切換夜間照明功能.嚇阻犯罪的功效
- 專利光感應器可調設計,(依環境光源差異調正)
- 照度低於10Lux時,光感應器自動開啓光源
- 可依現場環境調整攝影機亮度.銳利度.飽和度.對比等數值
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送,即時監看
- 超長傳輸距離—同軸電纜(3C/5C):可達300公尺
- 沿用傳統類比系統相同架設線路,不用更換電纜線
- 採用低電流.超低溫專利設計
- 消耗功率低,省電節能
- 日夜間影像全彩呈現
- 採用低電流超低溫專利設計,LED耐用時數達30000小時以上

產品型號	YD-A228-18P
影像系統	NTSC / PAL手動
影像感應器	1/3" 2Mega SONY CMOS
Mega鏡頭	2.1mm/F1.6
攝像總圖素	1920(H) x 1080(V)@30FPS
電子快門	自動 1/60秒~1/50,000秒。手動 1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒
信噪比 (S/N)	58 dB
影像輸出端子	AHD 1080P / 960H
防眩 LED	228pcs (正白光)
鏡頭視角	對角線:170° 水平:170° 垂直:170°
背光模式/逆光補償	關 / 背光補償 / 強光抑制
白平衡調整	自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB
自動增益控制	自動 (16階)
數位寬動態	關 / 開 / 自動
降噪功能	2D降噪 & 3D降噪
操作方式	OSD控制
投射距離	具三段模式切換(第 1 段4M, 第 2 段10M, 第3段20M)
日夜模式	全彩色顯示
工作溫度	(-15°C)~ (+60°C)
外觀材質	本體鋁合金+白色粉體烤漆
防水等級	室內型
電源功耗	三段光源切換功耗:(3W ± 10% ; 5W ± 10% ; 7W ± 10% )
電源供應	DC 12V ± 10% / 1A
外觀尺寸	65(高) x 120(直徑)mm
產品重量	400g ± 5%

## 產品尺寸(mm)

